



HELAIAN DATA KESELAMATAN VDX DRY LUBRICANT SPRAY, AEROSOL

Menurut kepada Peraturan-peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan dan Helaian Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya) 2013.

BAHAGIAN 1: Pengenalan bahan kimia dan pembekal

Pengecam produk

Nama produk VDX DRY LUBRICANT SPRAY, AEROSOL

Nombor produk MCC-VDX

Kegunaan bahan atau campuran yang dikenalpasti serta berkaitan dan kegunaan yang tidak sesuai

Kegunaan yang dikenalpasti Pelincir.

kegunaan yang tidak sesuai Tiada kekangan kegunaan khusus yang dikenalpasti.

Butiran pembekal helaian data keselamatan

Pembekal MICROCARE ASIA PTE LTD
102E, Pasir Panjang Road,
Citilink, #05-06,
Singapore 118529
(65) 6271.0182
techsupport@microcare.com

Nombor telefon kecemasan

Telefon kecemasan INFOTRAC +65 3163 5349 (SINGAPORE)
1-352-323-3500 (from anywhere in the world)

BAHAGIAN 2: Pengenalan bahaya

Pengelasan bagi bahan atau campuran

Pengelasan

Bahaya fizikal Aerosol M. Bkr. 1 - H222, H229

Bahaya kesihatan Tidak terkelas.

Bahaya alam sekitar Tidak terkelas.

Unsur label

Piktogram



Kata isyarat Bahaya

Pernyataan bahaya NC Tidak terkelas.
H229 Bekas bertekanan: boleh meletup jika dipanaskan.

VDX DRY LUBRICANT SPRAY, AEROSOL

Pernyataan berjaga-jaga	<p>P210 Jauhkan daripada haba, permukaan panas, percikan api, nyalaan terbuka dan punca pencucuhan yang lain. Dilarang merokok.</p> <p>P211 Jangan sembur pada nyalaan terbuka atau punca pencucuhan yang lain.</p> <p>P251 Jangan tebuk atau bakar, walaupun selepas digunakan.</p> <p>P410+P412 Lindungi daripada sinaran cahaya matahari. Jangan biarkan bahan terdedah kepada suhu melebihi 50°C/ 122°F.</p> <p>P501 Lupuskan kandungan/ bekas menurut peraturan tempatan.</p>
Maklumat label tambahan	EUH210 Lembaran data keselamatan disediakan atas permintaan. RCH001a Untuk digunakan dalam pemasangan perindustrian sahaja.

Bahaya lain

Produk ini tidak mengandungi bahan yang dikelaskan sebagai PBT (persisten, berterkumpul, dan toksik) atau vPvB (sangat persisten dan sangat bioterkumpul).

BAHAGIAN 3: komposisi dan maklumat mengenai ramuan bahan kimia berbahaya

Campuran

HFC-134a Tetrafluoroethane	96%
Nombor CAS: 811-97-2	
Pengelasan	
Gas Tkn., Gas tercair - H280	
PROPAN-2-OL	3%
Nombor CAS: 67-63-0	
Pengelasan	
Cec. M. Bkr 2 - H225	
Kreng. Mata 2 - H319	
STOT SE 3 - H336	
Poly-tfe, omega-hydro-alpha-(methylcyclohexyl)	1%
Nombor CAS: 65530-85-0	
Pengelasan	
Tidak terkelas.	

Teks penuh untuk penyataan bahaya adalah ditunjukkan di Seksyen 16.

Ulasan komposisi	Peratusan sebenar (konsentrasi) komposisi telah ditahan sebagai rahsia perdagangan mengikut perenggan (i) CFR 1900.1200
-------------------------	---

Composition

BAHAGIAN 4: Langkah-langkah pertolongan cemas

Perihalan langkah-langkah pertolongan cemas

Maklumat umum	Jika ragui, dapatkan rawatan perubatan segera. Tunjukkan Helaian Data Keselamatan kepada pegawai perubatan.
Penyedutan	Pindahkan mangsa ke kawasan berudara segar dan biarkan mangsa dalam keadaan rehat supaya mangsa dapat bernafas dengan selesa. Longgarkan pakaian yang ketat seperti kolar, tali leher dan tali pinggang. Dapatkan rawatan perubatan jika gejala menjadi teruk atau berkekalan.

VDX DRY LUBRICANT SPRAY, AEROSOL

Pengingesan	Membilas mulut betul-betul dengan air. Dapatkan nasihat/rawatan perubatan jika anda rasa tidak sihat. Jangan paksa muntah kecualidiarahkan oleh pegawai perubatan.
Sentuhan kulit	Membilas dengan air.
Sentuhan mata	Tanggalkan sebarang kanta sentuh dan buka kelopak mata dengan besar. Membilas dengan air. Dapatkan rawatan perubatan jika ketidakselesaan berterusan.
Perlindungan bagi petugas pertolongan cemas	Pegawai pertolongan cemas harus memakai peralatan perlindungan yang sesuai semasa operasi penyelamatan.

Gejala dan kesan akut dan tertangguh yang paling penting

Maklumat umum	Kemudaranan gejala yang diterangkan akan bergantung kepada kepekatan dan tempoh pendedahan.
Penyedutan	Semburan/kabus boleh menyebabkan kerengsaan saluran pernafasan.
Pengingesan	Disebabkan oleh keadaan fizikal semulajadi produk ini, pengingesan adalah tidak berkemungkinan.
Sentuhan kulit	Repeated exposure may cause skin dryness or cracking.
Sentuhan mata	Boleh menjadi sedikit merengsakan mata. Boleh menyebabkan ketidakselesaan.

Petunjuk bagi keperluan perhatian perubatan segera dan rawatan khas

Nota untuk doktor	Rawat berdasarkan gejala.
--------------------------	---------------------------

BAHAGIAN 5: Langkah-langkah pemadam kebakaran

Bahan memadamkan api

Bahan memadamkan api yang sesuai	Produk ini adalah tidak mudah terbakar. Memadam dengan menggunakan buih rintangan-alkohol, karbon dioksida, serbuk kering atau kabus air. Gunakan media pemadam api yang sesuai dengan kebakaran sekeliling.
---	--

Bahan memadamkan api yang tidak sesuai	Jangan gunakan pancutan air sebagai pemadam aoi, ini akan memarakkan api.
---	---

Bahaya khas daripada bahan atau campuran

Bahaya khusus	Bekas boleh meletup dengan cergas atau meletup apabila dipanaskan, disebabkan oleh tekanan berlebihan yang terbina. Bekas aerosol yang penuh boleh tercampak semasa kebakaran pada kelajuan yang tinggi. Jika tin aerosol pecah, kendalikan secara berhati-hati kerana kandungan termampat dan bahan dorong boleh terkeluar dengan pantas.
Produk boleh terbakar yang bahaya	Penguraian terma atau pembakaran produk boleh merangkumi bahan berikut: Gas atau wap yang memudaratkan.

Nasihat kepada petugas pemadam kebakaran

Tindakan perlindungan semasa memadamkan kebakaran	Elakkan tersedut gas dan wap dihasilkan semasa kebakaran. Kosongkan kawasan. Sejukkan bekas yang terdedah kepada haba dengan semburan air dan alihkannya daripada kawasan kebakaran jika ini boleh dilakukan tanpa risiko. Sejukkan bekas yang terdedah kepada api dengan air sehingga api dipadamkan. Jika bocoran dan tumpahan tidak terbakar, gunakan semburan air untuk menyelerakkan wap dan melindungi orang yang menghentikan kebocoran. Mengawal air larian dengan membendung dan menjauhi pembentung dan saluran air. Jika risiko pencemaran air berlaku, maklumkan kepada pihak berkuasa yang berkaitan.
Alat perlindungan khas untuk petugas pemadam kebakaran	Pakai peralatan pernafasan serba lengkap (SCBA) positif dan pakaian perlindungan yang sesuai. Pakaian pemadam kebakaran akan menyediakan perlindungan atas kepada kemalangan kimia.

BAHAGIAN 6: Langkah-langkah pelepasan tidak sengaja

VDX DRY LUBRICANT SPRAY, AEROSOL

Perlindungan diri, kelengkapan pelindung dan tatacara kecemasan

Perlindungan diri	Pakai pakaian perlindungan seperti dinyatakan dalam Seksyen 8 dalam helaian data keselamatan. Tindakan tidak harus diambil tanpa melalui lathian yang sesuai atau melibatkan risiko peribadi. Jangan sentuh atau jalan di atas bahan tertumpah. Kosongkan kawasan. Risiko letupan.
--------------------------	--

Langkah melindungi alam sekitar

Perlindungan alam sekitar	Elakkan pelepasan ke dalam longkang atau saluran air atau atas tanah.
----------------------------------	---

Kaedah dan bahan untuk pembendungan dan pembersihan

Kaedah pembersihan	Pakai pakaian perlindungan seperti dinyatakan dalam Seksyen 8 dalam helaian data keselamatan. Bersihkan tumpahan segera dan lupuskan sisa secara selamat. Menghapuskan semua sumber pencucuhan jika selamat membuat demikian. Dilarang merokok, tiada percikan, nyalaan atau sumber pencucuhan yang lain menghampiri tumpahan. Di bawah keadaan pengendalian dan penyimpanan yang biasa, tumpahan daripada belas aerosol adalah tidak mungkin. Jika tin aerosol pecah, kendalikan secara berhati-hati kerana kandungan termampat dan bahan dorong boleh terkeluar dengan pantas. Tumpahan Kecil: Bersihkan dengan kain penyerap dan lupuskan sisa secara selamat. Tumpahan Besar: Jika produk tersebut larut dalam air, cairkan tumpahan dengan air dan mengelapkannya. Secara alternatif, atau jika ia tidak larut dalam air, menyerap tumpahan dengan menggunakan bahan yang lengai dan kering, dan letak di dalam bekas pelupusan sisa yang sesuai. Basuh kawasan tercemar dengan air yang banyak. Basuh betul-betul selepas mengendali tumpahan. Untuk pelupusan sisa, lihat Seksyen 13.
---------------------------	--

Merujuk kepada bahagian lain

Merujuk kepada bahagian lain	Untuk perlindungan diri, lihat Seksyen 8. Lihat Seksyen 11 untuk maklumat tambahan bahaya kesihatan. Lihat Seksyen 12 untuk maklumat kebahayaan ekologi. Untuk pelupusan sisa, lihat Seksyen 13.
-------------------------------------	--

BAHAGIAN 7: Pengendalian dan penyimpanan

Langkah berjaga-jaga untuk pengendalian selamat

Penggunaan berjaga-jaga	Baca dan ikut nasihat pengilang. Pakai pakaian perlindungan seperti dinyatakan dalam Seksyen 8 dalam helaian data keselamatan. Jauhi daripada makanan, minuman dan bahan makan binatang. Elakkan pendedahan bekas aerosol kepada suhu yang tinggi data cahaya matahari terus. Jangan sembur pada api terbuka atau sumber pencucuhan yang lain. Jangan menembus atau membakar, walaupun selepas guna. Semburan akan menyebabkan luka bekuk atau lecurnan sejuk jika terdedah kepada kulit. Elakkan terkena mata. Elakkan tersedut wap dan semburan/kabus.
--------------------------------	--

Nasihat terhadap higien pekerjaan umum	Cuci dengan cepat jika kulit tercemar. Tanggalkan pakaian tercemar. Cuci pakaian yang tercemar sebelum digunakan semula.
---	--

Keadaan penyimpanan selamat, termasuk apa-apa ketidakserasan

Penyimpanan berjaga-jaga	Menyimpan jauh daripada bahan yang tidak serasi (lihat Seksyen 10). Simpan hanya dalam bekas asal. Pastikan bekas ditutup ketat dan disimpan di tempat sejuk dan mempunyai pengalihan udara yang baik. Pastikan bekas berdiri tegak. Melindungi bekas dari apda kerosakan. Lindungi daripada cahaya matahari. Jangan simpan mendekati sumber pemanasan atau terdedah kepada suhu yang tinggi. Jangan terdedah kepada suhu melebihi 50°C/122°F.
---------------------------------	--

Kelas penyimpanan	Penyimpanan untuk bahan kimia.
--------------------------	--------------------------------

Kegunaan akhir yang khusus

Kegunaan akhir yang khusus	Penggunaan yang dikenalpasti untuk produk ini diterangkan secara terperinci di Seksyen 1.
-----------------------------------	---

VDX DRY LUBRICANT SPRAY, AEROSOL

Penerangan penggunaan Pelincir.

BAHAGIAN 8: Kawalan pendedahan/perlindungan diri

Parameter kawalan

Had pendedahan pekerjaan

PROPAN-2-OL

Kepekatan di udara purata berpemberat lapan jam: PEL 400 ppm 983 mg/m³

Had pendedahan yang dibenarkan

Kawalan pendedahan

Alat perlindung



Kawalan kejuruteraan yang sesuai	Membekalkan pengalihan udara yang mencukupi. Memerhati sebarang had pendedahan pekerjaan untuk produk atau ramuan.
Perlindungan mata/muka	Melainkan penilaian menunjukkan tahap perlindungan yang lebih tinggi diperlukan, perlindungan di bawah harus dipakai: Kaca mata keselamatan yang boleh dipakai dengan ketat.
Perlindungan tangan	Tiada perlindungan tangan yang khusus disyorkan.
Perlindungan kulit dan badan yang lain	Memakai pakaian yang sesuai untuk mengelakkan pendedahan kulit yang berpanjangan dan berulang.
Langkah-langkah higien	Cuci selepas guna dan sebelum makan, merokok dan menggunakan tandas. Jangan makan, minum atau merokok apabila menggunakan produk ini
perlindungan pernafasan	Pastikan semua alat pernafasan adalah sesuai dengan kegunaannya. Memeriksa alat pernafasan dipakai dengan ketat dan penapis ditukar selalu. Gas dan katrij penapis gabungan yang sesuai dengan kegunaannya harus digunakan. Alat pernafasan menutup muka penuh yang dilengkapi dengan katij penapis yang sesuai dengan kegunaannya harus digunakan. Alat pernafasan topeng separa atau sesuku yang dilengkapi dengan katrij penapis yang sesuai dengan kegunaannya harus digunakan.
Kawalan pendedahan alam sekitar	Pastikan bekas ditutup kedap apabila tidak digunakan.

BAHAGIAN 9: Sifat fizikal dan kimia asas

Maklumat mengenai sifat fizikal dan kimia asas

Rupa Aerosol.

Warna Putih/Putih pudar. Pepejal berlilin.

Bau Sedikit alkoholik.

Takat didih awal dan julat -26.5°C/-15.7°F @ 101.3 kPa

Takat kilat Produk ini adalah tidak mudah terbakar.

Kemudahbakaran (pepejal, gas) Tidak berkenaan.

Had atas/bawah Tidak ditentukan.

kemudahbakaran atau boleh letup

VDX DRY LUBRICANT SPRAY, AEROSOL

Kemudahbakaran yang lain Produk ini adalah tidak mudah terbakar.

Tekanan wap 663 kPa @ 25°C

Ketumpatan wap 3.18 @ 25 (C) / 77 (F)

Ketumpatan bandingan Tiada maklumat tersedia.

Keterlarutan Sedikit melarut dalam air.

Ulasan Aerosol.

Global Warming Potential (GWP)

Surface tension

Saiz zarah 1-15 micron

Kemeruapan 98.5%

Heat of vaporization (at boiling point), cal/g (Btu/lb)

BAHAGIAN 10: Kestabilan dan kereaktifan

Kereaktifan Lihat subseksyen yang lain untuk maklumat lanjut.

Kestabilan Stabil pada suhu sekitar yang biasa dan apabila menggunakan seperti yang disyorkan.
Stabil di bawah keadaan penyimpanan yang ditetapkan.

Tindak balas bahaya yang berkemungkinan Tiada tindak balas berbahaya yang berpotensi diketahui.

Keadaan yang perlu dielakkan Elakkan pendedahan bekas aerosol kepada suhu yang tinggi data cahaya matahari terus.
Bekas bertekanan: boleh meletup jika dipanaskan.

Bahan yang perlu dielakkan Tiada bahan atau kumpulan bahan khusus yang mungkin bertindak balas dengan produk untuk menghasilkan situasi berbahaya.

Produk penguraian berbahaya Tidak terurai apabila diguna dan disimpan seperti yang disyorkan. Penguraian termal atau pembakaran produk boleh merangkumi bahan berikut: Gas atau wap yang memudaratkan.

BAHAGIAN 11: Maklumat toksikologi

Maklumat kesan toksikologi

Ketoksikan akut - oral

Nota (oral LD₅₀) Berdasarkan data sedia ada tidak memenuhi kriteria pengelasan.

Ketoksikan akut - kulit

Nota (dermal LD₅₀) Berdasarkan data sedia ada tidak memenuhi kriteria pengelasan.

Ketoksikan akut - penyedutan

Nota (penyedutan LC₅₀) Berdasarkan data sedia ada tidak memenuhi kriteria pengelasan.

Kakisan/kerengsaan kulit

Data haiwan Berdasarkan data sedia ada tidak memenuhi kriteria pengelasan.

Kerosakan mata/kerengsaan mata yang serius

VDX DRY LUBRICANT SPRAY, AEROSOL

Kerosakan mata/kerengsaan mata yang serius	Berdasarkan data sedia ada tidak memenuhi kriteria pengelasan.
Pemekaan penafasan	
Pemekaan penafasan	Berdasarkan data sedia ada tidak memenuhi kriteria pengelasan.
Pemekaan kulit	
Pemekaan kulit	Berdasarkan data sedia ada tidak memenuhi kriteria pengelasan.
Kemutagenen sel germa	
Kegenotoksikan - in vitro	Berdasarkan data sedia ada tidak memenuhi kriteria pengelasan.
Kekarsinogenan	
Kekarsinogenan	Berdasarkan data sedia ada tidak memenuhi kriteria pengelasan.
Kekarsinogenan IARC	Mengandungi bahan yang boleh merupakan karsinogenik berpotensi. IARC Kumpulan 3 Tidak dapat dikelaskan berdasarkan kekarsinogenannya kepada manusia.
Ketoksiikan pembiakan	
Ketoksiikan pembiakan - kesuburan	Berdasarkan data sedia ada tidak memenuhi kriteria pengelasan.
Ketoksiikan pembiakan - perkembangan	Berdasarkan data sedia ada tidak memenuhi kriteria pengelasan.
Ketoksiikan organ sasaran khusus - pendedahan tunggal	
STOT - pendedahan tunggal	Tidak dikelaskan sebagai bahan toksik organ sasaran khusus selepas pendedahan tunggal.
Ketoksiikan organ sasaran khusus - pendedahan berulang	
STOT - pendedahan berulang	Tidak dikelaskan sebagai bahan toksik organ sasaran khusus selepas pendedahan berulang.
Bahaya aspirasi	
Bahaya aspirasi	Berdasarkan data sedia ada tidak memenuhi kriteria pengelasan.
Maklumat umum	Kemudaratan gejala yang diterangkan akan bergantung kepada kepekatan dan tempoh pendedahan.
Penyedutan	Semburan/kabus boleh menyebabkan kerengsaan saluran pernafasan.
Pengingesan	Disebabkan oleh keadaan fizikal semulajadi produk ini, pengingesan adalah tidak berkemungkinan.
Sentuhan kulit	Pendedahan berulang boleh menyebabkan kulit kering dan retak.
Sentuhan mata	Boleh menjadi sedikit merengsakan mata. Boleh menyebabkan ketidakselesaan.
Laluan pendedahan	Pengingesan Penyedutan Pendedahan kulit dan/atau mata
Organ sasaran	Tiada organ sasaran yang diketahui.

Maklumat toksikologi untuk ramuan

HFC-134a Tetrafluoroethane

kesan kesihatan yang lain Tiada bukti menunjukkan produk ini menyebabkan kanser.

Ketoksiikan akut - penyedutan

Ketoksiikan akut	567,000.0
penyedutan (LC₅₀ gas ppmV)	

VDX DRY LUBRICANT SPRAY, AEROSOL

Spesis	Tikus
ATE penyedutan (gas ppmV)	567,000.0
Penyedutan	Wap merengsakan sistem pernafasan. Boleh menyebabkan batuk dan sesak nafas.
Pengingesan	Boleh menyebabkan sakit perut dan muntah. Boleh menyebabkan loya, sakit kepala, pening dan kemabukan.
Sentuhan kulit	Boleh menyebabkan ekzema sentuh alergi. Pendedahan dengan bentuk cecair boleh menyebabkan luka beku.
Sentuhan mata	Boleh menyebabkan kerengsaan mata sementara.

PROPAN-2-OL

Kekarsinogenan

Kekarsinogenan IARC	IARC Kumpulan 3 Tidak dapat dikelaskan berdasarkan kekarsinogenannya kepada manusia.
Kekarsinogenan NTP	Tidak disenaraikan.

BAHAGIAN 12: Maklumat ekologi

Keekotoksikan	Tidak dilihat sebagai bahaya kepada alam sekitar. Tetapi, tumpahan yang besar atau kerap boleh menyebabkan kesan berbahaya kepada alam sekitar.
Ketoksikan	Berdasarkan data sedia ada tidak memenuhi kriteria pengelasan.
Ketoksikan akuatik akut	
Ketoksikan akut - ikan	LC50, 96 hours: 450 mg/L mg/l, Ikan

Ketoksikan akut - invertebrata akuatik EC50, 48 hours: 980 mg/L mg/l, Dafnia magna

Maklumat ekologi untuk ramuan

HFC-134a Tetrafluoroethane

Ketoksikan akuatik akut

Ketoksikan akut - ikan	LC50, 96 hours: 450 mg/l, Ikan
Ketoksikan akut - invertebrata akuatik	EC50, 48 hours: 980 mg/l, Dafnia magna

PROPAN-2-OL

Ketoksikan akuatik akut

Ketoksikan akut - ikan	LC50, 96 hours: 9,640 mg/l, Ikan
Ketoksikan akut - invertebrata akuatik	EC50, 48 hours: 5102 mg/l, Dafnia magna
Ketoksikan akut - tumbuhan akuatik	IC50, 72 hours: >2,000 mg/l, Alga

Ketegaran dan keterdegradan

Ketegaran dan keterdegradan Kebolehuraian produk tersebut adalah tidak diketahui.

VDX DRY LUBRICANT SPRAY, AEROSOL

Keupayaan biopengumpulan

Potensi bioterkumpul Tiada data tersedia untuk bioterkumpul.

Maklumat ekologi untuk ramuan

HFC-134a Tetrafluoroethane

Pekali petakan Pow: 1.06

PROPAN-2-OL

Pekali petakan : 0.05

Mobiliti di dalam tanah

Kebolehgerakan Produk tersebut mengandungi sebatian organik mudah meruap (VOCs) yang akan menyebabkan peristiwa ini dengan senang dari semua permukaan.

Kesan buruk yang lain

Kesan buruk yang lain Tiada yang diketahui.

BAHAGIAN 13: Maklumat pelupusan

Kaedah rawatan sisa

Maklumat umum Penghasilan sisa harus dikurangkan atau dielakkan sekiranya mungkin. Penggunaan semula atau kitar semula produk sekiranya mungkin. Bahan ini dan bekasnya mesti dilupuskan secara selamat. Apabila mengendalikan sisa, langkah keselamatan untuk mengendalikan produk tersebut harus dipertimbangkan. Berhati-hati semasa mengendalikan bekas kosong yang tidak dibersihkan atau dibilaskan betul-betul. Bekas kosong atau pelapik boleh tersimpan sedikit residi produk maka berpotensi menjadi bahaya.

Kaedah pelupusan Jangan lepaskan ke dalam longkang. Bekas kosong tidak boleh ditebus atau dibakar kerana terdapat risiko letupan. Melupus produk berlebihan dan yang tidak boleh dikitar semula melalui kontraktor pelupusan sisa berlesen. Sisa, residu, bekas kosong, baju kerja yang tidak lagi dipakai dan bahan pembersihan yang tercemar harus dikumpulkan dalam bekas khas, dan dilabel mengikut kandungannya.

BAHAGIAN 14: Maklumat pengangkutan

Nombor PBB

UN No. (IMDG) 1950

UN No. (ICAO) 1950

Nama penghantaran sah PBB

Nama penghantaran yang betul (jalan raya/rel) LIMITED QUANTITY

Nama penghantaran yang betul (IMDG) UN1950 AEROSOLS, NON-FLAMMABLE, 2.2, LIMITED QUANTITY

Nama penghantaran yang betul (ICAO) UN1950 AEROSOLS, NON-FLAMMABLE, 2.2, LIMITED QUANTITY

Kelas bahaya pengangkutan

Kelas IMDG 2.2 LIMITED QUANTITY

Kelas/divisyen ICAO 2.2 LIMITED QUANTITY

VDX DRY LUBRICANT SPRAY, AEROSOL

Kumpulan pembungkusan

Bahaya alam sekitar

Langkah berjaga-jaga khas untuk pengguna

Tidak berkenaan.

EmS F-C, S-V

Pengangkutan secara pukal menurut Tambahan II MARPOL73/78 dan kod IBC Tidak berkaitan. Tiada maklumat diperlukan.

BAHAGIAN 15: Maklumat pengawalseliaan

Peraturan keselamatan, kesihatan dan alam sekitar khusus untuk bahan atau campuran

BAHAGIAN 16: Maklumat lain

Singkatan dan akronim yang digunakan dalam helaian data keselamatan

IATA: Persatuan pengangkutan udara antarabangsa.
 ICAO: Arahan teknikal untuk pengangkutan selamat bagi bahan berbahaya melalui udara.
 IMDG: Bahan berbahaya laut antarabangsa.
 CAS: Chemical abstracts service.
 ATE: Anggaran ketoksikan akut.
 LC₅₀: Kepekatan maut untuk 50% populasi yang dikaji.
 LD₅₀: Dos maut untuk 50% populasi yang dikaji (dos maut median).
 EC₅₀: 50% kepekatan berkesan maksimum.
 PBT: Bahan persisten, berterkumpul dan toksik.
 vPvB: Sangat persisten dan sangat berterkumpul.

Singkatan dan akronim pengelasan. Aerosol M. Bkr. = Aerosol Mudah Terbakar

Nasihat latihan Hanya orang yang terlatih boleh menggunakan bahan ini.

Tarikh semakan 24/06/2021

Semakan 41

Tarikh penggantian 3/06/2021

Nombor SDS AEROSOL - VDX

Status SDS Diluluskan

Pernyataan bahaya penuh
 H225 Cecair dan wap amat mudah terbakar.
 H229 Bekas bertekanan: boleh meletup jika dipanaskan.
 H280 Mengandungi gas di bawah tekanan; boleh meletup jika dipanaskan.
 H319 Menyebabkan kerengsaan mata yang serius.
 H336 Boleh menyebabkan mengantuk atau kepeningan.

Maklumat ini hanya khusus untuk bahan tertentu dan boleh menjadi tidak sah untuk bahan tersebut apabila ia digunakan bersama dengan sebarang bahan lain atau dalam sebarang proses. Maklumat tersebut adalah berdasarkan pengetahuan dan kepercayaan terbaik syarikat, tepat dan boleh dipercayai pada tarikh yang ditunjukkan. Walaubagaimanapun, tiada waranti, jaminan atau perwakilan boleh dilakukan berdasarkan ketepatan, kebolehpercayaan atau kelengkapan. Ia merupakan tanggungjawab pengguna untuk memenuhi keperluannya berdasarkan kesesuaian maklumat tersebut untuk kegunaan tertentu pengguna.