



化学品安全技术说明书
HEAVY DUTY FLUX REMOVER - SUPRCLEAN, BULK
 符合GB/T 16483-2008和GB/T 17519-2013规定

第1部分：化学品及企业标识

化学品标识

产品名称 HEAVY DUTY FLUX REMOVER - SUPRCLEAN, BULK
产品编号 MCC-SPRL, MCC-SPRG, MCC-SPRP, MCC-SPRD, MCC-SPRGL, MCC-SPRGG
别名，商品名 "SPR - SUPRCLEAN Nonflammable Flux Remover"

化学品的推荐用途和限制用途

推荐用途 清洗剂。
限制用途 没有辨识出特定的禁止用途。

供应商的详细情况

供应商 MICROCARE ASIA PTE LTD
 102E, Pasir Panjang Road,
 Citilink, #05-06,
 Singapore 118529
 (65)6271.0182
 techsupport@microcare.sg

制造商 MICROCARE LLC
 595 John Downey Drive
 New Britain, CT 06051
 United States of America
 CAGE: OATV9
 Tel: +1 800-638-0125, +1 860-827-0626
 techsupport@microcare.com

应急咨询电话

应急咨询电话 INFOTRAC 4001-200761 (CHINA)
 1-352-323-3500 (from anywhere in the world)

第2部分：危险性概述

紧急情况概述

外观 透明液体。
颜色 无色的。
气味 轻微的。 乙醚。

GHS 危险性类别


物理危险 非此类
健康危害 急性毒性 - 吸入 类别4 眼刺激 类别2A 生殖毒性 类别1B 特异性靶器官毒性 一次接触 类别3

HEAVY DUTY FLUX REMOVER - SUPRCLEAN, BULK

环境危害	危害水生环境 —长期危险 类别3
物理危险	蒸气比空气重，可能沿地面传播并积聚在容器的底部。气体或蒸气取代可供呼吸的氧气（窒息剂）。

标签要素

象形图



警示词	危险
危险性说明	H332 吸入有害。 H319 造成严重眼刺激。 H360 可能对生育能力或胎儿造成伤害。 H336 可能造成昏昏欲睡或眩晕。 H412 对水生生物有害并具有长期持续影响。

防范说明	<p>预防措施</p> <p>P261 避免吸入蒸气/喷雾。 P271 只能在室外或通风良好处使用。 P273 避免释放到环境中。 P280 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。</p> <p>事故响应</p> <p>P314 如感觉不适，求医/就诊。</p> <p>废弃处置</p> <p>P501 处置内装物/容器要符合国家法规要求。</p>
-------------	---

补充的标签信息 请参阅化学品安全技术说明书

含有 反式1,2-二氯乙烯 (trans-1,2-DICHLOROETHYLENE), 甲醇

其他危害

这种产品含有一种被分类为持久性、生物累积性和毒性 (PBT) 的物质。

第3部分：成分/组成信息

混合物

<p>反式1,2-二氯乙烯 (trans-1,2-DICHLOROETHYLENE) 60-100%</p> <p>化学文摘登记号 (CAS号) : 156-60-5</p>
<p>危险性类别</p> <p>易燃液体 类别2 急性毒性 - 经皮 类别5 急性毒性 - 吸入 类别4 眼刺激 类别2A 特异性靶器官毒性 一次接触 类别3 危害水生环境 —长期危险 类别3</p>

HEAVY DUTY FLUX REMOVER - SUPRCLEAN, BULK

1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-十氟戊烷 (1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-decafluoropentane)	10-30%
化学文摘登记号 (CAS号): 138495-42-8	
危险性类别 急性毒性 - 经口 类别5 急性毒性 - 经皮 类别5 危害水生环境 - 长期危险 类别3	
乙醇[无水]	5-10%
化学文摘登记号 (CAS号): 64-17-5	
危险性类别 易燃液体 类别2 眼刺激 类别2A	
甲醇	<1%
化学文摘登记号 (CAS号): 67-56-1	
危险性类别 易燃液体 类别2 急性毒性 - 经口 类别3 急性毒性 - 经皮 类别3 急性毒性 - 吸入 类别3 眼刺激 类别2A 生殖毒性 类别1B 特异性靶器官毒性 一次接触 类别1	
4-甲基-2-戊酮	<1%
化学文摘登记号 (CAS号): 108-10-1	
危险性类别 易燃液体 类别2 急性毒性 - 吸入 类别4 眼刺激 类别2 特异性靶器官毒性 一次接触 类别3	
乙酸乙酯	<1%
化学文摘登记号 (CAS号): 141-78-6	
危险性类别 易燃液体 类别2 眼刺激 类别2 特异性靶器官毒性 一次接触 类别3	

HEAVY DUTY FLUX REMOVER - SUPRCLEAN, BULK

正己烷范 (HEXANE-norm) 化学文摘登记号 (CAS号): 110-54-3	<1%
危险性类别 易燃液体 类别2 皮肤刺激 类别2 生殖毒性 类别2 特异性靶器官毒性 一次接触 类别3 特异性靶器官毒性 一反复接触 类别2 吸入危害 类别1 危害水生环境 一急性危险 类别2 危害水生环境 一长期危险 类别2	
CYCLOHEXANE 化学文摘登记号 (CAS号): 110-82-7 M系数 (急性) = 1 M系数 (慢性) = 1	<1%
危险性类别 易燃液体 类别2 皮肤刺激 类别2 特异性靶器官毒性 一次接触 类别3 吸入危害 类别1 危害水生环境 一急性危险 类别1 危害水生环境 一长期危险 类别1	
ACETALDEHYDE 化学文摘登记号 (CAS号): 75-07-0	<1%
危险性类别 易燃液体 类别1 眼刺激 类别2A 致癌性 类别2 特异性靶器官毒性 一次接触 类别3	

所有危险性说明的全文会显示在第16部分。

Composition

第4部分：急救措施

急救措施描述

一般信息	如有疑问, 请及时就医。 将这份安全数据表出示给医务人员。
吸入	将受影响的人员转移至新鲜空气处, 并注意保暖和呼吸舒适的体位休息。 松开过紧的衣服, 如领口、领带或皮带。 当呼吸困难时, 受过适当训练的人员可协助受影响的人员输氧。 将昏迷的人员置于恢复的体位, 并确保可以采取呼吸。 就医。
食入	用清水彻底冲洗口腔。 如感觉不适, 求医/就诊。 不要催吐, 除非在医务人员的指导下操作。
皮肤接触	用清水冲洗。 如果冲洗完后刺激症状持续请就医。
眼睛接触	取出任何隐形眼镜并撑开眼睑。 Immediately flush eyes with plenty of water. Get medical attention, if irritation persists.

HEAVY DUTY FLUX REMOVER - SUPRCLEAN, BULK

对保护施救者的忠告 在任何抢救过程中，急救人员应穿戴合适的防护设备。

最重要的症状和健康影响

一般信息

症状的严重程度取决于接触的浓度和接触的时间而有所不同。

吸入

一次单次接触可能会导致以下不良影响：头痛。疲惫无力。

食入

没有已知的具体的症状。

皮肤接触

没有已知的具体的症状。

眼睛接触

刺激眼睛。

对医生的特别提示

对医生的特别提示 对症治疗。

第5部分：消防措施

灭火剂

合适的灭火剂 产品不易燃。使用适合于扑灭周围火灾的灭火剂。

不合适的灭火剂 不得用射流水灭火，因为这会导致火势蔓延。

特别危险性

特别危险性 容器受热时会爆裂或爆炸，这是由于有过度的压力积聚。这种产品有毒。

有害燃烧产物

热分解或燃烧产物可能包括如下物质：有毒气体或蒸气。

灭火注意事项及防护措施

灭火注意事项及防护措施 疏散该区域。位于上风向，以避免吸入气体、蒸气、烟和烟雾。避免吸入火灾气体或蒸气。进入密闭空间之前应通风。喷雾状水冷却受热的容器，并在没有风险的情况下，将它们从火灾区域转移出来。避免排放到水生环境中。控制消防废水并保持它远离下水道和水系。如果发生水体污染的风险，通知有关当局。

消防人员的特殊防护装备

穿戴正压自给式呼吸器 (SCBA) 和适当的防护衣物。消防队员的服装将提供对学品事故基本水平的防护。

第6部分：泄漏应急处理

作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序

作业人员防护措施

穿戴这份安全数据表第8部分中所描述的防护服。没有适当的培训或有任何人身危险的时候，不可采取任何行动。不要触摸或走进泄漏物。避免吸入蒸气和喷雾/雾。如果通风不畅，采取适当的呼吸防护。

环境保护措施

环境保护措施

避免排入排水沟或水系或地面上。避免排放到水生环境中。

泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料

清除方法

穿戴这份安全数据表第8部分中所描述的防护服。立即清理泄漏物并无害化处置。提供足够的通风。小量泄漏：收集溢出物。大量泄漏：用不燃的吸收性材料吸收泄漏物。被污染的吸收剂可能会有与泄漏材料相同的危害。收集并放置在合适的废物处置容器中，并密封牢固。标记盛装有废物和污染材料的容器，并尽快从区域内转移出来。用大量水冲洗受污染的区域。处理完泄漏物后要彻底清洗。危害环境。不要排入下水道。有关废物处理信息，请参照第13部分。

参照其他部分

HEAVY DUTY FLUX REMOVER - SUPRCLEAN, BULK

参照其他部分 对于个体防护, 请参见第8部分。请参见第11部分以了解关于健康危害的更多信息。有关生态危害的其他信息请参见第12部分。有关废物处理信息, 请参照第13部分。

第7部分: 操作处置与储存

操作注意事项

操作注意事项

请阅读并遵循制造商的建议。穿戴这份安全数据表第8部分中所描述的防护服。远离食品、饮料和动物饲料贮存。小心操作处置所有的包装物和容器, 以尽量减少泄漏。容器不使用时保持密闭。避免雾气形成。避免排放到水生环境中。在阅读并理解所有安全措施前切勿操作。不要在没有防护装备下操作处置破损的包装。不要重复使用空的容器。

一般职业卫生要求的建议

如果皮肤被污染, 立即清洗。脱掉沾染的衣服。沾染的衣服清洗后方可重新使用。

储存注意事项

储存注意事项

远离禁忌物储存 (参见第10部分)。保存在原始容器中。保持容器密闭, 保存于低温、通风良好的场所。保持容器直立。保护容器不受损伤。

储存等级

其他有害材料的储存。

具体的最终用途

特定用途

这种产品确定的用途详细列在第1部分。

第8部分: 接触控制和个体防护

容许浓度

职业接触限值

甲醇

长期接触限值 (8小时时间加权平均值) : 25 mg/m³

短期接触限值 (15分钟) : 50 mg/m³

皮

4-甲基-2-戊酮

长期接触限值 (8小时时间加权平均值) : WEL 50 ppm(Sk) 208 mg/m³(Sk)

短期接触限值 (15分钟) : WEL 100 ppm(Sk) 416 mg/m³(Sk)

乙酸乙酯

长期接触限值 (8小时时间加权平均值) : 200 mg/m³

短期接触限值 (15分钟) : 300 mg/m³

正己烷范 (HEXANE-norm)

长期接触限值 (8小时时间加权平均值) : 100 mg/m³

短期接触限值 (15分钟) : 180 mg/m³

皮

CYCLOHEXANE

长期接触限值 (8小时时间加权平均值) : 250 mg/m³

ACETALDEHYDE

长期接触限值 (8小时时间加权平均值) : WEL 20 ppm 37 mg/m³

短期接触限值 (15分钟) : WEL 50 ppm 92 mg/m³

WEL = Workplace Exposure Limit.

皮 = 表示可经完整的皮肤吸收。

接触控制

HEAVY DUTY FLUX REMOVER - SUPRCLEAN, BULK

防护设备



适当的工程控制	提供足够的全面和局部排气通风。确保通风系统的定期维护和测试。良好的全面通风应当足以控制住作业工人接触空气中的污染物。遵守任何有关产品或成分的职业接触限值。
眼睛/面部防护	除非评估结果表明需要一个更高级别的防护，否则应佩戴以下防护装备：紧身安全眼镜。
手防护	没有特定的手部防护建议。避免接触皮肤。
皮肤和身体防护	穿合适的衣物以防止反复或长期与皮肤接触。
卫生措施	使用后和在饮食、吸烟和上厕所前应清洗。使用这种产品时不要进食、饮水或吸烟。
呼吸系统防护	确保所有呼吸防护设备适用于预期用途。检查呼吸器紧密配合并定期更换过滤器。应采用适用于预期用途的气体和组合滤芯。应佩戴适用于预期用途的带有可更换滤芯的全全面罩呼吸器。应佩戴适用于预期用途的带有可更换滤芯的半面罩和四分之一面罩呼吸器。
环境暴露控制	容器不使用时保持密闭。应检查从通风或工艺设备发生的排放，以确保它们符合环境保护法规的规定。在某些情况下，烟雾洗涤剂、过滤器或工艺设备调整将是必要的，以将排放降低到可以接受的水平。

第9部分：理化特性

基本理化特性信息

外观	透明液体。
颜色	无色的。
气味	轻微的。乙醚。
气味阈值	无可用信息。
pH值	无可用信息。
熔点	无可用信息。
初始沸点和沸程	41°C/106°F @ 101.3 kPa
闪点	产品不易燃。
蒸发速率	无可用信息。
蒸发系数	无可用信息。
易燃性 (固体、气体)	不适用。
燃烧上下极限或爆炸极限	燃烧/爆炸上限: 14.4 % (V) 燃烧/爆炸下限: 5.0 % (V)
其他易燃性	产品不易燃。
蒸气压	37.9 kPa @ 20°C
蒸气密度	3.4
相对密度	1.26 g/cc
体积密度	无可用信息。
溶解度	0.3 % 水 @ 20°C
分配系数	无可用信息。

HEAVY DUTY FLUX REMOVER - SUPRCLEAN, BULK

自燃温度	无可用信息。
分解温度	无可用信息。
粘度	0.48 cP @ 20°C
爆炸特性	无可用信息。
氧化特性	未知。
Global Warming Potential (GWP)	
Surface tension	
折光指数	无可用信息。
粒径	无可用信息。
分子量	不适用。
挥发性	100%
饱和浓度	无可用信息。
临界温度	无可用信息。
挥发性有机化合物	这种产品含有最大的挥发性有机化合物 (VOC) 含量为 1080 g/l。
Heat of vaporization (at boiling point), cal/g (Btu/lb)	

第10部分：稳定性和反应性

反应性	请参见本部分的其他小项以了解更多的详情。
稳定性	在正常的环境温度下并按照建议的条件使用时保持稳定。在指定的储存条件下保持稳定。
可能的危险反应	没有已知的潜在的危險反应。
避免接触的条件	没有已知的可能会导致危險情况的条件。
禁配物	没有具体的一种材料或一组材料可能与产品反应产生危險的情况。
危险的分解产物	按照建议的条件使用和储存时不会分解。热分解或燃烧产物可能包括如下物质：有毒气体或蒸气。

第11部分：毒理学信息**毒理学影响的信息****急性毒性 - 经口**

注释 (经口LD₅₀) 根据现有数据，不满足分类标准。

急性毒性-经口估计值(mg/kg) 5,649.72

急性毒性 - 经皮

注释 (经皮肤LD₅₀) 根据现有数据，不满足分类标准。

急性毒性-经皮估计值(mg/kg) 5,107.25

急性毒性 - 吸入

HEAVY DUTY FLUX REMOVER - SUPRCLEAN, BULK

注释 (吸入LC₅₀)	急性毒性 - 吸入 类别4 吸入有害。
急性毒性-吸入估计值 (蒸气 mg/l)	15.91
急性毒性-吸入估计值 (粉尘/气雾 mg/l)	198.41
<u>皮肤腐蚀/刺激</u>	
动物数据	根据现有数据, 不满足分类标准。
<u>严重眼损伤/眼刺激</u>	
严重眼损伤/眼刺激	根据现有数据, 不满足分类标准。
<u>呼吸道致敏</u>	
呼吸道致敏	根据现有数据, 不满足分类标准。
<u>皮肤致敏</u>	
皮肤致敏	根据现有数据, 不满足分类标准。
<u>生殖细胞致突变性</u>	
基因毒性 - 体外	根据现有数据, 不满足分类标准。
<u>致癌性</u>	
致癌性	根据现有数据, 不满足分类标准。
国际癌症研究机构 (IARC) 致癌性	含有一种物质/或一组物质可能会致癌。国际癌症研究机构 (IARC) 第1类对人体致癌。
<u>生殖毒性</u>	
生殖毒性 - 生育能力	根据现有数据, 不满足分类标准。
生殖毒性 - 发育	根据现有数据, 不满足分类标准。
<u>特异性靶器官毒性 - 一次接触</u>	
特异性靶器官毒性 - 一次接触	单次接触后不被分类为一种特定的靶器官毒物。
<u>特异性靶器官毒性 - 反复接触</u>	
特异性靶器官毒性 - 反复接触	反复接触后不被归类为一种特定的靶器官毒物。
<u>吸入危害</u>	
吸入危害	根据现有数据, 不满足分类标准。
<u>概述</u>	
吸入	症状的严重程度取决于接触的浓度和接触的时间而有所不同。 一次单次接触可能会导致以下不良影响: 头痛。疲惫无力。
食入	没有已知的具体的症状。
皮肤接触	没有已知的具体的症状。
眼睛接触	没有已知的具体的症状。
接触途径	摄入 吸入 皮肤和/或眼睛接触
靶器官	没有已知的特定的靶器官。
<u>成分的毒理学信息</u>	

反式1,2-二氯乙烯 (trans-1,2-DICHLOROETHYLENE)

HEAVY DUTY FLUX REMOVER - SUPRCLEAN, BULK

其他健康影响 没有证据表明产品可能会致癌。

急性毒性 - 经口

急性毒性-经口(LD₅₀ mg/kg) 7,902.0

物种 大鼠

急性毒性-经口估计值 (mg/kg) 7,902.0

急性毒性 - 经皮

急性毒性-经皮(LD₅₀ mg/kg) 5,000.0

物种 大鼠

急性毒性-经皮估计值 (mg/kg) 5,000.0

急性毒性 - 吸入

急性毒性-吸入估计值 (蒸气 mg/l) 11.0

皮肤腐蚀/刺激

皮肤腐蚀/刺激 长期和频繁的接触可能会引起红肿和刺激症状。

动物数据 轻微刺激。 兔子

严重眼损伤/眼刺激

严重眼损伤/眼刺激 供应商的信息。 兔子 500 mg 24 hours 导致轻微皮肤刺激。

呼吸道致敏

呼吸道致敏 没有具体的测试数据。

皮肤致敏

皮肤致敏 没有具体的测试数据。

生殖细胞致突变性

基因毒性 - 体外 没有证据表明这种物质具有致突变性。

基因毒性 - 体内 没有证据表明这种物质具有致突变性。

致癌性

致癌性 没有具体的测试数据。

特异性靶器官毒性 - 一次接触

特异性靶器官毒性 - 一次接触 无观察效应剂量 (NOAEL) 无资料。
触

特异性靶器官毒性 - 反复接触

特异性靶器官毒性 - 反复接触 无观察效应剂量 (NOAEL) 16 mg/l, 90 days
触

靶器官 内分泌系统 肝脏 肾脏 膀胱 呼吸道

1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-十氟戊烷 (1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-decafluoropentane)

急性毒性 - 经口

HEAVY DUTY FLUX REMOVER - SUPRCLEAN, BULK

急性毒性-经口(LD₅₀ mg/kg) 5,000.0

物种 大鼠

急性毒性-经口估计值 (mg/kg) 5,000.0

急性毒性 - 经皮

急性毒性-经皮(LD₅₀ mg/kg) 5,000.0

物种 大鼠

急性毒性-经皮估计值 (mg/kg) 5,000.0

急性毒性 - 吸入

急性毒性-吸入 (LC₅₀ 蒸气 mg/l) 114.0

物种 大鼠

急性毒性-吸入估计值 (蒸气 mg/l) 114.0

皮肤腐蚀/刺激

动物数据 无刺激性。 兔子

人体皮肤模型试验 数据缺乏。

极端的pH值 不适用。 不会对皮肤有腐蚀性。

严重眼损伤/眼刺激

严重眼损伤/眼刺激 无刺激性。 兔子

呼吸道致敏

呼吸道致敏 数据缺乏。

皮肤致敏

皮肤致敏 不致敏。 - 豚鼠: 不致敏。

生殖细胞致突变性

基因毒性 - 体外 没有证据表明这种物质具有致突变性。

基因毒性 - 体内 没有证据表明这种物质具有致突变性。

致癌性

致癌性 不含任何已知的致癌物质。

国际癌症研究机构 (IARC) 致癌性 未被列入。

生殖毒性

生殖毒性 - 生育能力 在动物实验中无生殖毒性证据。

皮肤接触 按照推荐的用法使用时不应该会发生皮肤刺激症状。 可能会导致皮肤脱脂，但不是一种刺激物。

HEAVY DUTY FLUX REMOVER - SUPRCLEAN, BULK

眼睛接触 可能会导致眼睛刺激症状。

急性和慢性健康危害 没有证据表明产品可能会致癌。

甲醇

急性毒性 - 经口

注释 (经口LD₅₀) 急性毒性 - 经口 类别3 食入有毒。

急性毒性-经口估计值 (mg/kg) 100.0

急性毒性 - 经皮

注释 (经皮肤LD₅₀) 急性毒性 - 经皮 类别3 与皮肤接触有毒。

急性毒性-经皮估计值 (mg/kg) 300.0

急性毒性 - 吸入

注释 (吸入LC₅₀) 急性毒性 - 吸入 类别3 吸入会中毒。

急性毒性-吸入估计值 (蒸气 mg/l) 3.0

急性毒性-吸入估计值 (粉尘 /气雾 mg/l) 0.5

皮肤腐蚀/刺激

动物数据 根据现有数据, 不满足分类标准。

严重眼损伤/眼刺激

严重眼损伤/眼刺激 根据现有数据, 不满足分类标准。

呼吸道致敏

呼吸道致敏 根据现有数据, 不满足分类标准。

皮肤致敏

皮肤致敏 根据现有数据, 不满足分类标准。

生殖细胞致突变性

基因毒性 - 体外 根据现有数据, 不满足分类标准。

致癌性

致癌性 根据现有数据, 不满足分类标准。

国际癌症研究机构 (IARC) 致癌性 没有成分被列入或予以豁免。

生殖毒性

生殖毒性 - 生育能力 根据现有数据, 不满足分类标准。

生殖毒性 - 发育 根据现有数据, 不满足分类标准。

特异性靶器官毒性 - 一次接触

特异性靶器官毒性 - 一次接触 特异性靶器官毒性 一次接触 类别1 对器官造成伤害。

HEAVY DUTY FLUX REMOVER - SUPRCLEAN, BULK

特异性靶器官毒性 - 反复接触

特异性靶器官毒性 - 反复接触 反复接触后不被归类为一种特定的靶器官毒物。
触

吸入危害

吸入危害 根据现有数据，不满足分类标准。

概述

症状的严重程度取决于接触的浓度和接触的时间而有所不同。

吸入

一次单次接触可能会导致以下不良影响：嗜睡、头晕、神志不清、眩晕。昏迷。高浓度可能是致命的。

食入

可能会引起胃痛或呕吐。可能会造成严重的内伤。

皮肤接触

一次单次接触可能会导致以下不良影响：疼痛。

眼睛接触

没有已知的具体的症状。

接触途径

摄入 吸入 皮肤和/或眼睛接触

靶器官

没有已知的特定的靶器官。

4-甲基-2-戊酮

致癌性

国际癌症研究机构 (IARC) 致癌性

国际癌症研究机构 (IARC) 第2B类有可能对人体致癌。

第12部分：生态学信息

成分的生态学信息

反式1,2-二氯乙烯 (trans-1,2-DICHLOROETHYLENE)

生态毒性

对水生生物有害。可能对水生生物造成长期持续有害影响。

1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-十氟戊烷 (1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-decafluoropentane)

生态毒性

该物质不可能溶解在水中，其量足够大以对鱼和芫荽具有毒性作用。

甲醇

生态毒性

不被视为危害环境。然而，大量或经常性的泄漏可能对环境产生有害的影响。

毒性

危害水生环境 - 长期危险 类别3 对水生生物有害并具有长期持续影响。

成分的生态学信息

反式1,2-二氯乙烯 (trans-1,2-DICHLOROETHYLENE)

急性水生毒性

急性毒性 - 鱼类

LC₅₀, 96 hours: 135 mg/l, 鱼

急性毒性 - 水生无脊椎动物

EC₅₀, 48 hours: 220 mg/l, 大型蚤

急性毒性 - 水生植物

LC₅₀, 72 小时: 36.36 mg/l, Pseudokirchneriella subcapitata (月牙藻)

慢性水生毒性

HEAVY DUTY FLUX REMOVER - SUPRCLEAN, BULK

慢性毒性 - 鱼生命早期阶段 无观察效应浓度 (NOEC), 48 小时: 110,000 mg/l, 大型蚤

1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-十氟戊烷 (1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-decafluoropentane)

急性水生毒性

急性毒性 - 鱼类 LC₅₀, 96 hours: 13.9 mg/l, Oncorhynchus mykiss (虹鳟鱼)

急性毒性 - 水生无脊椎动物 LC₅₀, 48 小时: 11.7 mg/l, 大型蚤

急性毒性 - 水生植物 EC₅₀, 72 hours: >120 mg/l, 藻类

甲醇

毒性 根据现有数据, 不满足分类标准。

急性水生毒性

急性毒性 - 鱼类 LC₅₀, 96 hours: >100 mg/l, Pimephales promelas (肥头鲈鱼)

急性毒性 - 水生无脊椎动物 EC₅₀, 48 小时: >10000 mg/l, 大型蚤

持久性和降解性

持久性和降解性 产品的降解性未知。

成分的生态学信息

反式1,2-二氯乙烯 (trans-1,2-DICHLOROETHYLENE)

生物降解 不易快速生物降解。
Method: OECD Test Guideline 301D

甲醇

持久性和降解性 产品的降解性未知。

潜在的生物累积性

潜在的生物累积性 没有生物累积性的数据。

分配系数 无可用信息。

成分的生态学信息

反式1,2-二氯乙烯 (trans-1,2-DICHLOROETHYLENE)

潜在的生物累积性 由于这种产品有比较低的水溶性, 不太可能有显著的生物累积性。

分配系数 log Pow: 2.06

1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-十氟戊烷 (1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-decafluoropentane)

潜在的生物累积性 由于这种产品有比较低的水溶性, 不太可能有显著的生物累积性。

分配系数 Pow: 2.7

甲醇

潜在的生物累积性 没有生物累积性的数据。

分配系数 : -0.77

HEAVY DUTY FLUX REMOVER - SUPRCLEAN, BULK

土壤中的迁移性

迁移性 无资料。

成分的生态学信息

反式1,2-二氯乙烯 (trans-1,2-DICHLOROETHYLENE)

迁移性 产品有较差的水溶性。

甲醇

迁移性 无资料。

其他有害影响

其他有害影响 没有已知信息。

成分的生态学信息

甲醇

其他有害影响 没有已知信息。

第13部分：废弃处置

废弃处置方法

一般信息

应尽量减少或避免废物的产生。尽可能重新使用或回收利用产品。这种物料及其容器必须以安全方式处置。操作处置废物时，应考虑适用于产品操作处置的安全注意事项。在操作处置尚未彻底清洗或冲洗的空容器时应小心谨慎。空的容器或内衬可能保留一些产品的残余物，因此有潜在的危險。

处置方法

不要排入下水道。由许可的废弃物处理承包商来处理剩余的产品和那些不能回收利用的产品。废物、残留物、空的容器、废弃工作服和被污染的清洗材料应收集在指定的容器内，并标记其内容物。不能进行回收利用时，只应考虑焚烧或填埋。

第14部分：运输信息

概述

不受管制。产品不属于危险货物运输国际法规(海运IMDG、空运IATA、欧洲公路/铁路运输法规)的管辖范围。

联合国危险货物编号 (UN号)

联合国运输名称

正式运输名称 (欧洲公路/铁路运输) Not Hazardous Not Regulated

正式运输名称 (海运IMDG) Not Hazardous Not Regulated

正式运输名称 (空运ICAO) Not Hazardous Not Regulated

联合国危险性分类

不适用。没有需要的信息。

包装类别

没有需要的信息。

运输注意事项

不适用。没有需要的信息。

HEAVY DUTY FLUX REMOVER - SUPRCLEAN, BULK

第15部分：法规信息

名录状态

中国 (IECSC)

没有成分被列入或予以豁免。

第16部分：其他信息

安全技术说明书中的缩略语和首字母缩写

IATA: 国际航空运输协会。
ICAO: 国际民航组织。
IMDG: 国际海运危险货物规则。
CAS: 美国化学文摘社。
ATE: 急性毒性估计值。
LC50: 半数致死浓度。
LD50: 半数致死剂量。
EC₅₀: 半数最大效应浓度。
PBT: 持久性、生物累积性及有毒物质。
vPvB: 高持久性和高生物累积性物质。

培训建议

只有经过培训的人员应使用这些材料。

修订日期

2021/5/25

修订号

47

替代日期

2021/5/25

安全技术说明书 (SDS) 编号

BULK - SPR

危险性说明全文

H224 极易燃液体和蒸气。
H225 高度易燃液体和蒸气。
H301 吞咽会中毒。
H303 吞咽可能有害。
H304 吞咽及进入呼吸道可能致命。
H311 皮肤接触会中毒。
H313 皮肤接触可能有害。
H315 造成皮肤刺激。
H319 造成严重眼刺激。
H331 吸入会中毒。
H332 吸入有害。
H335 可能造成呼吸道刺激。
H336 可能造成昏昏欲睡或眩晕。
H351 怀疑会致癌。
H360 可能对生育能力或胎儿造成伤害。
H361 怀疑对生育能力或胎儿造成伤害。
H370 会损害器官。
H373 长期或反复接触可能损害器官。
H400 对水生生物毒性极大。
H401 对水生生物有毒。
H410 对水生生物毒性极大并具有长期持续影响。
H411 对水生生物有毒并具有长期持续影响。
H412 对水生生物有害并具有长期持续影响。

HEAVY DUTY FLUX REMOVER - SUPRCLEAN, BULK

这些信息仅仅与指定的具体材料有关，它可能对这种材料与其他任何材料或任何工艺结合使用时无效。这些信息是出自公司最新的知识和信心，被认为是在标记日期时准确和可靠的。然而，对其准确性、可靠性和完整性，不作出任何担保、保证或责任声明。用户有责任确保这些信息适用于其特定的用途。