



SÄKERHETSATABLAD MAT - STATMAT ESD MAT CLEANER

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

1 NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

PRODUKTNAMN	MAT - STATMAT ESD MAT CLEANER		
PRODUKTNR.	MCC-MAT, MCC-MATG, MCC-MATP, MCC-MATD		
LEVERANTÖR	MICROCARE EUROPE BVBA	PRODUCENT	MICROCARE CORPORATION
	Erasmuslaan 10		595 John Downey Drive
	B-1804 Cargovil (Zemst)		New Britain, CT 06019
	Belgium		United States of America
	0032 2 251 95 05		CAGE: OATV9
	0032 2 759 80 27		+1 860-827-0626
	techsupport@microcare.com		+1 860-827-8105
			techsupport@microcare.com
KONTAKTPERSON	techsupport@microcare.com		

2 FARLIGA EGENSKAPER

Frätande.

KLASSIFICERING C;R34.

FYSIKALISKA OCH KEMISKA FARLIGA EGENSKAPER

Med beaktande av användningsmängd och förpackningsstorlek anses risken för skadliga effekter vara liten.

HÄLSOFARLIGA EFFEKTER

Långvarig hudkontakt kan ge rodnad, irritation och torr hud. Allergiskt kontakteksem, vanligtvis mild typ.

3 SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

Namn	EG nr.	CAS-nr	Innehåll	Klassificering
D.I. WATER		7732-18-5	60-100%	-
NATRIUMHYDROXID	215-185-5	1310-73-2	1-5%	C;R35
PROPAN-2-OL	200-661-7	67-63-0	1-5%	F;R11 Xi;R36 R67

Hela texten för alla R-fraser är redovisad i punkt 16.

KOMMENTARER TILL SAMMANSÄTTNINGEN

The Data Shown is in accordance with the latest EC Directives.

4 ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

ALLMÄN INFORMATION

Försök inte ge vätska eller framkalla kräkning om den skadade är medvetslös. Lägg medvetslös person i framstupa sidoläge och se till att andningsvägarna är fria. Ge konstgjord andning om andningen har stoppat.

INANDNING

Personen skall vila i frisk luft under uppsyn. Uppsök ev. läkare och tag med säkerhetsdatabladet. Frisk luft och vila. Vid andningsbesvär: konstgjord andning eller syrgas.

FÖRTÄRING

Framkalla inte kräkning. Skölj genast munnen och drick rikligt med vatten (200-300 ml). Försök inte ge vätska eller framkalla kräkning om den skadade är medvetslös. Kontakta läkare för närmare rådgivning.

HUDKONTAKT

Tag av nedstänkta kläder och tvätta huden noggrant med vatten.

MAT - STATMAT ESD MAT CLEANER

ÖGONKONTAKT

Skölj genast ögonen med mycket vatten. Håll ögonlocken brett isär. Avlägsna eventuella kontaktlinser före sköljning. Konsultera läkare för speciella instruktioner.

5 BRANDBEKÄMPNINGÅTGÄRDER

LÄMPLIGA SLÄCKMEDEL

Produkten är inte brandfarlig. Tag hänsyn till ev. andra kemikalier vid val av brandsläckningsmedel.

BRANDBEKÄMPNING

Behållare i närheten av brand bör flyttas omedelbart eller kyls med vatten.

RISKER VID BRAND

Vid stark uppvärmning bildas övertryck, som kan leda till explosionsartad sprängning av sluten förpackning.

SÄRSKILDA RISKER

Undvik kontakt med öppen eld och varma ytor eftersom frätande och giftiga sönderdelningsprodukter kan bildas.

SKYDDSUTRUSTNING VID BRAND

Använd andningsskydd med slutet system och lämpliga skyddskläder vid brand.

6 ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

PERSONLIGA SKYDDSÅTGÄRDER

Varna alla om de möjliga riskerna och evakuera om nödvändigt. Ventilera väl. Undvik inandning av ångor. Använd föreskrivet andningsskydd om luftföroreningarna överstiger hygieniska gränsvärdet.

MILJÖSKYDDSÅTGÄRDER

Valla in spill med sand, jord eller lämpligt absorberande medel. Undvik utsläpp i miljön.

SANERINGSMETODER

Större mängder bör inte sköljas ned i kloakavlopp, utan avlägsnas med uppsugande material. Valla in och sug upp spill med sand, jord eller annat, icke brännbart material. Spill samlas upp med en skyffel, en kvast eller liknande och kan eventuellt återanvändas. Avfall överlämnas enligt avtal med de kommunala myndigheterna.

7 HANTERING OCH LAGRING

FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER VID HANTERING

Ventilationen skall vara effektiv. Undvik inandning av ångor och spraydimma samt kontakt med hud och ögon.

FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER VID LAGRING

Förvaras i tättsluten originalförpackning på ett torrt och svalt ställe.

LAGRINGSKATEGORI

Ospecificerad lagring. Produkten är inte brandfarlig.

8 BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

Namn	Std	Nivågränsvärde (NGV)		Kortidsvärde (KTV)		Anm
		15 min	30 min	15 min	30 min	
NATRIUMHYDROXID	TGV				2 mg/m ³ (c)	
PROPAN-2-OL	AFS	150 ppm	350 mg/m ³	250 ppm	600 mg/m ³	

AFS = Arbetsmiljöverkets Författningssamling.

SKYDDSUTRUSTNING



TEKNISKA ÅTGÄRDER

Inga särskilda ventilationskrav, men ämnet får inte användas i slutna utrymmen utan tillräckligt god ventilation.

MAT - STATMAT ESD MAT CLEANER

ANDNINGSSKYDD

Ångorna är tyngre än luften och utbreder sig därför längs golvet och kärelets botten. Vid arbete i trånga utrymmen eller dåligt ventilerade lokaler skall andningsskydd med lufttillförsel användas. Andningsskydd med slutet system med helmask.

HANDSKYDD

Använd skyddshandskar vid långvarig eller upprepad hudkontakt.

ÖGONSKYDD

Vid risk för stänk skall tättslutande skyddsglasögon användas. Skyddsglasögon eller ansiktsskärm bör användas vid risk för stänk.

YTTERLIGARE SKYDDSÅTGÄRDER

Använd lämpliga skyddskläder som skydd mot stänk eller förorening.

HYGIENISKA ÅTGÄRDER

Ingen speciell hygienrutin finns angiven, men det är alltid viktigt med god personlig hygien, speciellt vid arbete med kemikalier. Ät, drink eller rök inte under hanteringen.

HUDSKYDD

Vid stänkrisk skall förkläde eller speciella arbetskläder användas.

9 FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

TILLSTÅND	Klar Färgad vätska		
FÄRG	Blå		
LUKT	Mild		
FLYKTIGHET	Flyktigt		
LÖSLIGHET I VATTEN	Fullständigt lösligt i vatten		
UDF Phrase 1	Produkten är inte brandfarlig.		
KOKPUNKT (°C)	100 C / 212 F	BULKDENSITET	1.03
FLYKTIGHETSVOL. (%)	70%	pH-VÄRDE, FÖRTUNNAD LÖSNING	7.2
EXPLOSIONSGRÄNS, NEDRE (%)	Not Determined	EXPLOSIONSGRÄNS, ÖVRE (%)	Not Determined

10 STABILITET OCH REAKTIVITET

STABILITET

Stabil vid normala temperaturer och rekommenderad användning.

FÖRHÅLLANDEN SOM BÖR UNDVIKAS

Undvik kontakt med öppen eld och varma ytor eftersom frätande och giftiga sönderdelningsprodukter kan bildas.

FARLIG POLYMERISERING

Polymeriserar inte.

MATERIAL SOM BÖR UNDVIKAS

Starka oxidationsmedel.

FARLIGA SÖNDERDELNINGSPRODUKTER

Koldioxid (CO₂). Kolmonoxid (CO).

11 TOXIKOLOGISK INFORMATION

INANDNING

Ångor kan irritera luftvägarna och framkalla hosta, astmaliknande andning och andnöd.

FÖRTÄRING

Kan ge magsmärtor eller kräkningar. Kan orsaka illamående, huvudvärk, yrsel och berusning.

HUDKONTAKT

Avfettar huden. Kan ge sprickor i huden och risk för eksem.

ÖGONKONTAKT

Kan orsaka övergående ögonirritation.

MEDICINSKA SYMPTOM

Ångor kan i höga koncentrationer irritera luftvägarna och ge huvudvärk, trötthet, illamående och kräkningar.

MAT - STATMAT ESD MAT CLEANER**INFORMATION TILL LÄKARE**

Inga upplysningar om skadliga effekter vid exponering.

Namn

D.I. WATER

12 EKOLOGISK INFORMATION**EKOTOXICITET**

Det finns inga data om produktens ekotoxicitet.

Namn

D.I. WATER

13 AVFALLSHANTERING**ALLMÄN INFORMATION**

Behandla avfallet som kontrollerat avfall. Avlägnas till ett godkänt avfallsdeponeringsställe, enligt lokala avfallsföreskrifter.

AVFALLSHANTERING

Spill och avfall undanröjs enligt de regler som har utarbetats av lokala myndigheter.

14 TRANSPORTINFORMATION**ALLMÄNT**

Inte reglerad. Produkten omfattas ej av internationella eller EU regler gällande transport av farligt gods (IMDG, ICAO/IATA, ADR/RID).

Inga transportetiketter krävs

15 GÄLLANDE FÖRESKRIFTER**MÄRKNING**

Frätande

INNEHÅLLER

NATRIUMHYDROXID

RISKFASER

R34 Frätande.

SKYDDSFASER

S24/25 Undvik kontakt med huden och ögonen.

S26 Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare.

S36/37/39 Använd lämpliga skyddskläder, skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd.

S45 Vid olycksfall, illamående eller annan påverkan, kontakta omedelbart läkare. Visa om möjligt etiketten.

S60 Detta material och dess behållare skall tas om hand som farligt avfall.

S2 Förvaras oåtkomligt för barn.

EU-DIREKTIV

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG, med ändringar.

16 ANNAN INFORMATION**REVIDERINGSKOMMENTAR**

NOTE: Lines within the margin indicate significant changes from the previous revision.

UTFÄRDANDEDATUM

13/10/2009

MAT - STATMAT ESD MAT CLEANER

REV NR./ERSÄTTER 1
SÄKERHETSATABLAD
DATERAT
STATUS FÖR SÄKERHETSATABLAD

Godkänd.

DATUM October 12, 2009

R-FRASER (HELA TEXTEN)

R67 Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad.
R36 Irriterar ögonen.
R11 Mycket brandfarligt.
R35 Starkt frätande.

FÖRBEHÅLL OM ANSVAR

Dessa upplysningar är baserade på de upplysningar som vi känt till vid tidpunkten för utarbetandet och de har getts i god tro och under förutsättning av, att produkten används under normala förhållanden och i överensstämmelse med det specificerade användnings sätt. All annan användning av produkten ev. tillsammans med andra produkter eller processer, sker på användarens eget ansvar.